医療用嘴管及び体液誘導管 機械器具51 管理医療機器 短期的使用胆管用力テーテル 10696022

PTCDバルーン付カテーテル

再使用禁止

- 1. 造影剤注入は胆管内圧を上昇させないように少量す つゆっくりと実施すること。 [胆管炎を引き起こす 危険性がある。]
- 2. 本品のバルーンはシリコーンゴム製のため、鋭利な ものを接触させたり、金属・プラスチック・ガラス 等で擦ったりしないこと。 [バルーンに傷がつくと 破裂の可能性がある]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

本品は滅菌済み製品であり、1回限りの使用である ので再使用しないこと。

- 2. 目的外使用禁止
- 木品は木品の目的用途以外には使用しないこと。
- 3. 加工禁止
 - 本品への側孔追加などの加工は行わないこと。


**【形状・構造及び原理等】

1. 構造

阳道用



胆囊用



2. 種類

本品は、組合せ及び外径サイズにより以下の種類がある。 1 / 明白 岩竹田

17/15/15/15						
製品番号	カテーテル 外径 (<u>mm</u> (Fr))	有効長 (cm)	バルーン 容量 (mL)	バルーン部 の外径 (<u>mm</u> (Fr))	適用ガイド ワイヤー (インチ)	
MD-42007	2.3 (7)	40	0.6	2.7 (8)	0.035 以下	
MD-42008	2.7 (8)			3.0 (9)		
MD-42010	3.3 (10)		1.0	3.7 (11)	0.038 以下	
MD-42012	4.0 (12)			4.3 (13)		
MD-42014	4.7 (14)		2.0	5.0 (15)		
MD-42016	5.3 (16)			5.7 (17)	0.045 以下	
MD-42018	6.0 (18)			6.3 (19)		

[※]本品はEOG減菌消である。

2) 阳囊田

製品番号	カテーテル 外径 (<u>mm</u> (Fr))	有効長 (cm)	バルーン 容量 (mL)	バルーン部 の外径 (<u>mm</u> (Fr))	適用ガイド ワイヤー (インチ)	
MD-42107	2.3 (7)		0.0	2.7 (8)	0.035 以下	
MD-42108	2.7 (8)		0.6	3.0 (9)		
MD-42110	3.3 (10)			4.0	3.7 (11)	
MD-42112	4.0 (12)	40	1.0	4.3 (13)	0.038以下	
MD-42114	4.7 (14)			5.0 (15)		
MD-42116	5.3 (16)		2,0	5.7 (17)	0.045 以下	
MD-42118	6.0 (18)			6.3 (19)		

※本品はEOG滅菌済である。

3. 材質

体液接触部	材質		
カテーテル	軟質ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ (2ーエチルヘキシル))		
バルーン	シリコーンゴム		

4. 作動・動作原理

本品は、カテーテルを肝臓、胆道又は胆嚢に経皮的に留置することにより胆汁の排出を行う。

**【使用目的、効能又は効果】

本品は排膿、排液を目的に経皮的に肝臓、胆道、胆嚢に挿入 して使用するカテーテルである。

**【品目仕様等】

- 1. チューブ引張強度 チューブを4.9N (0.5kgf) の力で引張る時、破断しない。
- 2. 無菌性の保証
 - 無菌性保証水準(SAL)及び担保の方法
 - 無菌性保証水準 (SAL) : 10-6
 - 担保の方法
- :滅菌バリデーション記録による。

【操作方法又は使用方法等】

- ※本項で示す内容はあくまでも一例であり、実際の使用にあたっては担当医師の判断により実施すること。
- 1. 本品の使用に際して、以下のものを準備する。
 - 本品
 - · PTCDセット
 - ・排液バッグ(MD-43022、MD-43042) ・シリンジ(サイズ:2.5mL 程度)

 - ·滅菌蒸留水
 - 針糸
 - ・超音波診断装置、穿刺用アダプター付超音波プローブ
 - · X線造影に必要な造影剤、器具 (5mLシリンジ)、設備
 - ・局所麻酔に必要な麻酔薬、器具
- 2. 滅菌袋を開封し、本品を取り出し、汚れ、つぶれ、折れ等の 異常がないことを確認する。
- 3. バルーンは予め減菌素留木にてブライミング操作を実施する。 4. 経皮経肝胆管ドレナージ術に従い、胆嚢又は胆道に本品を挿
- 入する。
- 5. 一方弁より滅菌蒸留水を規定容量(【形状・構造及び原理等】 2.種類の表に示す容量) 注入し、バルーンを膨張させる。 6. 挿入した本品が抜けないように、挿入部を縫合糸で固定し、 体外部はテープ等で皮膚に固定する。
- 7. 留置した本品の接続コネクターは排液バッグに接続する。

- 8. 本品の留置状態、胆汁の流出状況、患者の状態等に異常のな いことを確認する。
- 9. 症例に応じ、3~7日毎にバルーン内の滅菌蒸留水の再注入を 行う。再注入の前に必ず滅菌蒸留水を抜き取り、改めて滅菌 蒸留水を規定容量(【形状・構造及び原理等】2. 種類の表 に示す容量) 注入する。
- 10. 治療が完了した後、本品を抜去する。瘻孔が閉じるまで消毒 してガーゼ等で保護する。

**(使用上の注意)

1. 重要な基本的注意

[使用前注意]

- 1) 本品は経皮経肝胆道ドレナージ術の手技に熟練した医師の 管理下で使用すること。
- 2) 本品を使用する場合は本添付文書を熟読すること。
- 3) 本品の仕様は予告なく変更する場合がある。仕様変更によ る誤操作を防ぐため、添付文書は必ず使用する製品に添付 のものを参照すること。
- 4) 本品に関して不明な点は販売元まで問い合わせること。
- 5) 本品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危 険性があるので使用しないこと。
- (6)本品の製品ラベルにより、製品の種類、有効期限を確認すること。有効期限切れのものは使用しないこと。 7)本品は1回限りの使用とし、再使用しないこと。また滅菌袋を開封した未使用の本品を再滅菌して使用しないこと。
- 8) 本品に傷、汚れ、つぶれ、折れ等の異常があるものは使用 しないこと
- 9)バルーンが正常に作動するか必ずチェックし、バルーンの 変形、収縮が見られるものは使用しないこと。
- 10) 本品には胆道用と胆嚢用の2種類があり、カテーテル側孔 の位置が異なる。適切な製品を使用しないと胆汁の漏れ等 が発生する危険性がある。
- 11) 併用する医療機器及び薬剤の添付文書または取扱説明書を 参照の上、適切に使用すること。 12) 本品は留置期間が30日を超えない用途に使用するために設
- 計されたカテーテルである。

[使用時注意]

- 1)本品の無理な操作は行わないこと。組織を損傷、製傷させ る危険性、本品が破損する可能性がある。
- 2) 本品の操作中に異常を感じた場合、速やかに使用を中止し、 適切な処置を施すこと。
- 3) バルーンカテーテルの先端部には内腔保持のための芯金が 取り付けてあるので取り外して使用すること。カテーテル の挿入が出来ない
- 4)バルーンの注入容量は規定容量(【形状・構造及び原理等】 2. 種類の表に示す容量)を超えないこと。バルーン破裂 の可能性がある。
- 5) バルーンに生理食塩水や造影剤、グリセリン溶液又はこれ らの希釈液を注入しないこと。一方弁の詰まりやバルーン 過膨張、破裂の可能性がある。
- 6)本品の留置中は必ず固定を行うこと。固定しないと呼吸性 移動により本品が体腔内に引き込まれ、ドレナージ効果が 得られなくなる可能性がある。
- 7) 体表固定の際は本品内腔を狭くしないよう適度な力で固定 すること。狭くなるとドレナージ不良の恐れがある。
- 8)体表固定の際は針で本品を傷つけないこと。胆汁漏出や、 本品が破断する可能性がある。
- 9)排液バッグに付属されたチューブコネクターへの接続は確 実に実施すること。胆汁漏出の可能性がある。
- 10) 留置中は本品の折れ、つぶれ、ねじれ等の発生のないことを適宜確認すること。ドレナージ不良の可能性がある。11) 症例に応じ、3~7日毎にバルーン内の減菌蒸留水の再注入
- を行う。再注入の前には必ず滅菌蒸留水を抜き取り、改め て滅菌蒸留水を規定容量(【形状・構造及び原理等】2. 種類の表に示す容量)注入すること。再注入を怠るとカテ ーテル逸脱の危険性がある。

[使用後注音]

本品はボリ袋等に入れて直接皮膚等に接触しないようにした 上で、医療廃棄物として処理すること。

2. 相互作用

[併用禁忌・禁止] (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状 · 措置方法	機序・危険因子
PTCDセット (医療機器認証番号: 20100BZZ01600000) 以外の PTCDセット	使用不可能	寸法不適合
排液バッグ (MD-43022、MD-43042) 以外の排液貯留容器	接続不良による胆汁漏出	寸法不適合

3. 不旦合・有害事象

本品の使用にともない、以下のような不具合・有害事象が発 生する可能性がある。

[重大な不具合]

- ・カテーテル異常 (内腔狭窄、折れ、破断、潰れ、ねじれ) ・バルーン異常 (破裂、過膨張、収縮不能)

[重大な有害事象]

- · 胆管炎
- ·腹膜炎
- ・挿入経路の損傷
- · 出面
- · 感染、発熱

[その他の不具合]

・コネクターとの接続部からの胆汁漏出

[その他の有害事象]

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1)本品は直射日光及び水濡れを避け、涼しい場所で保管する
- 2)ケースに収納した状態で保管すること。

本品の製品ラベルにより有効期限を確認し、有効期限切れの ものは使用しないこと。

【包装】

3本/ケース

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 [製造販売元]

- ク株式会社 秋田住友べ・

〒011-8510

秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27-4

電話番号:018-846-6891

[外国製造所]

BASEC DONGGUAN FACTORY 115